



FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO	Abraçadeiras de aperto mecânico, série 300							
REFERÊNCIAS	305, 306, 307, 308, 309, 305/2, 306/2, 305/3, 306/3							
CORES DISPONÍVEIS	PRETO	CREME	CINZA	NATURAL	VERDE	AMARELO	AZUL	BRANCO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
CÓDIGOS	CÓDIGOS DE BARRAS				CÓDIGOS PHC			

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para instalações exteriores e interiores;
- Vasta gama de aplicações;
- Com propriedades isolantes
- Parafusos de aço zincado e passivado
- Não apresenta influências quanto a fenómenos eletromagnéticos
- Montagem simples – com perno M6 ou parafuso;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões Ø cabo (mm)	Ref. 305: 6-14	Ref. 305/2: 2 x 7-14	Propriedades elétricas	Com Características de Isolamento Eléctrico
	Ref. 306: 10-18	Ref. 306/2: 2 x 10-18	Temperaturas de utilização:	-15°C - +90°C
	Ref. 307: 15-28	Ref. 305/3: 3 x 7-14	Índice de proteção	Não Aplicável
	Ref. 308: 30-40	Ref. 306/3: 3 x 10-18	Outras	Baixo teor de fumos Livre de halogéneos
	Ref. 309: 40-63		Autoextinguibilidade	750° C
Matéria-prima	Termoplástico			

NORMAS APLICÁVEIS

IEC 60695-2-10



Termoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
Thermoplastique



-15°C
+90°C



Agrupável
Apilable
Stackable
Empilable




Aceita Bucha
Acepta Taco
Receives Dowel
Receus Cheville




Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pression



Para usar com Cabos
Para uso con Cables
To use on Cables
Utilizer avec des câbles



Vertical



Horizontal

710-15 ref.

710-30 ref.



Série 300 ref.




SCAN + INFO

710-15 ref.

710-30 ref.




Porta-cabos de fixação vertical ou lateral
Puerta cables de fijación vertical o lateral
Cable fixing capable of vertical or lateral fixation
Attache à cable du fixation latérale ou verticale



Furo de Ø 6mm
Agujero de Ø 6mm
6mm hole
Trou 6mm



-25°C
+90°C



ref. 710-15 10 Kg
ref. 710-30 15 Kg

kg



Carga Máxima
Carga Máxima
Maximum Load
Charge Maximale

Ref.	Dim. (mm)
710 -15	80x52x26
710 -30	119x59x26

Série 300 ref.

Abraçadeiras aperto mecânico (parafuso metálico)
Abrazaderas con apertura mecánica (tornillo metálico)
Mechanical Aperture Saddles (metallic screws)
Attache pour câbles mécanique (vis métallique)



Parafusos de aço zincado
Tornillos de acero zincado
Stell zinced plated Screws
Vis en Acier



Preto | Creme
Negro | Crema
Black | Cream
Noir | Crème



Fixação com:
Fijacion con:
Mounting with
Fixation avec:



Ref.	Ø cab.(mm)
305	6 -14
306	10 - 18
307	15 - 28
308	30 - 40
309	40 - 63
305/2	2 x 7 -14
306/2	2 x 10 - 18
305/3	3 x 7 - 14
306/3	3 x 10 - 18