



FL118A

**orion plus IP65 PO a.650 l.400 p.250**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Montagem na parede

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Configuração**

Nº de módulos 72

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 250 mm

Profundidade interna 245 mm

Altura produto instalado 650 mm

Largura produto instalado 400 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1.2 mm

Tipo de fechadura da porta Canhão macho triangular 7mm

Bloqueável por cadeado Sim

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL 7035

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 4

Quantidade de secção em largura	0
Número de chaves	2
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

### **Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Classe de protecção	Classe I
mainfireresistanceexx	-