



FP73SN2

Univ. IP44 a.1100 l.800 p.205

Características técnicas

Funções

coverwithoverpressurerelease Não

Configuração

Nº de módulos 252

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 250 A

Dimensões

Profundidade de montagem 205 mm

Profundidade produto instalado 205 mm

Profundidade interna 143 mm

Altura produto instalado 1100 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1 mm

Tipo de fechadura da porta Fecho por cremone de 3 pontos

Número de fechaduras da porta 1

hasttransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

Nº de filas 7

Quantidade de secção em largura 3

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 6

canbeextended Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP44

Classe de protecção

Classe II

Conformidade REACH

Não

Conformidade RoHS

Sim

Livres de halógeno

Não

mainfireresistanceexx

-