



FWB52S

**FW sup. IP44 PO a.800 I.550, 120M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

**Funções**

withpipeinlead	Sim
hasprotectionmainswitch	Não

**Configuração**

Nº de módulos	120
---------------	-----

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	161 mm
Profundidade produto instalado	165 mm
Profundidade interna	156 mm
Altura produto instalado	800 mm
Altura de montagem	800 mm
Largura produto instalado	550 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

**Tampa, porta**

Número de fechaduras da porta	1
hasttransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Peso do cobre contido no produto	0.081 kg
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	chapa de aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Ligação**

Número de entrada de cabos	8
----------------------------	---

**Equipamento**

Nº de filas	5
Quantidade de secção em largura	2
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	10
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

**Padrões**

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No