

REBARBADORA GWS 2000-230

SKU

0601.8B8.0K2-UUU



Conteúdo da Embalagem

Chave de pinos	✓
Flange, porca redonda	✓
Tampa de proteção	✓
Porca de aperto	✓

Dados técnicos

Power output	1.280,0 W
Weight	5,300 kg
Rubber sanding plate, diameter	230,0 mm
Main handle	Barril
No-load speed	6,500 r.p.m.
No-load speed, up to	6.500,0 r.p.m.
Rated input power	2.000,0 W
Switch	Interruptor bloqueável
Disc diameter	230,0 mm
Grinding spindle thread	M14
Uncertainty K	3,0 dB
Sound pressure level	91,0 dB(A)
Noise level	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Total vibration values	1,500 Lixamento de superfícies (Desbastar) Lixar com folha de lixa 3,500 7,0
Cordless/Cordded	Com fio
Sound power level	102,0 dB(A)
Net Weight	5,710
Gross Weight	6,510



Origem do material

China

Benefícios do produto

- Baixos custos de manutenção
- Vida útil mais longa das peças críticas
- Tempo reduzido de avaria da ferramenta
- Peças de substituição facilmente disponíveis