



HIC410A

**Invers. cmdo motorizado 4P 100A 19M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

**Funções**

Funcção inversor	Sim
------------------	-----

**Comandos e indicadores**

Comando motorizado integrado	Sim
------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	100 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	4 kA
Corrente nominal em AC23 em categoria A	100 A

**Potência**

Potência total dissipada em IN	9 W
Potência dissipada por pólo	3 W
Potência de utilização a 400V em AC1	65 kW

**Tampa, porta**

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

**Ligação**

Tipo de ligação	Borne com parafusos
-----------------	---------------------

**Equipamento**

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0
Comando motor opcional	Não

**Padrões**

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No

---