

## REDE DE SINALIZAÇÃO



### 1) Aplicação:

Sinalização de cabos subterrâneos ou tubagens de acordo com a norma NF EN 12613.

### 2) Material:

Polipropileno. Malha em retângulos +/- 100x2mm conforme norma francesa NF T 54-080.

### 3) Gama de cor:

Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Castanho. Filmes personalizados sob consulta, sujeito a quantidades mínimas.

Designação	Larg. (mm)	Comp. (mts)	Espessura (mm)	Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	Emb. / Plt.
Rede de sinalização vermelha	300 ± 10	100	2,00	0,900 ± 0,010	1 rol. / _
Rede de sinalização verde	300 ± 10	100	2,00	0,900 ± 0,010	1 rol. / _
Rede de sinalização azul	300 ± 10	100	2,00	0,900 ± 0,010	1 rol. / _
Rede de sinalização amarela	300 ± 10	100	2,00	0,900 ± 0,010	1 rol. / _
Rede de sinalização castanha	300 ± 10	100	2,00	0,900 ± 0,010	1 rol. / _

ENSAIO	UNIDADES	Resultados
Rigidez transversal	mm	< 75
Resistência mecânica	N	≥ 300

Estes testes servem só para orientação do utilizador, não se responsabilizando a Telade por qualquer desvio de valores e sua utilização.

MARCA	DESENHO	-	VERSÃO 1
	VERIFICADO	-	TÍTULO
	EMITIDO	-	REDE DE SINALIZAÇÃO
	ESCALA	-	