



UD22B3



Unid. p/mod. 2x24M a.300 l.500

Características técnicas

Configuração

| | |
|---------------|----|
| Nº de módulos | 48 |
|---------------|----|

Dimensões

| | |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 125 mm |
| Altura produto instalado | 300 mm |
| Largura produto instalado | 500 mm |

Capacidade

| | |
|---------------------------------------|---|
| Quantidade de meios módulos por calha | 0 |
|---------------------------------------|---|

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------|------------------------|
| Cor RAL | RAL 9010 - Branco puro |
| Material | matéria plástica |

Instalação, montagem

| | |
|--|---|
| Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT | 0 |
|--|---|

Elementos fornecidos

| | |
|-----------|-----|
| withcover | Sim |
|-----------|-----|

Equipamento

| | |
|---------------------------------|-----|
| Número de unidades | 96 |
| Nº de filas | 2 |
| Quantidade de secção em largura | 2 |
| Quantidade de calhas | 2 |
| Acessoriável | Sim |
| Nº de passos em altura | 4 |

Padrões

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

Segurança

| | |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Não |
|-------------------|-----|