



VE318F

**vector estanque IP55 3 filas 54M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Funções**

withpipeinlead Sim

**Configuração**

Nº de módulos 54

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal 400 V

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 63 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 151 mm

Profundidade interna 151 mm

Altura produto instalado 602 mm

Largura produto instalado 418 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2.5 mm

**Tampa, porta**

Índice de protecção com porta IP 65

Bloqueável por cadeado Não

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Cinzento claro

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material Poliestireno

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

---

Número de entrada de cabos	15
----------------------------	----

**Equipamento**

---

N° de filas	3
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	3
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	46
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Sim

**Padrões**

---

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Segurança**

---

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	08
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
textimpactstrength	IK08

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
------------------------------	-------------